Reset Print

STÄUBLI

Anfrage- / Bestellformular

Stückzahl	☐ Bestellung	☐ Preisanfrage	Referenz

		FSA20S	FSA20K...-WB/P	
			☐ kurze Version	☐ lange Version
	Länge	☐ 150 cm ☐ andere	☐ 150 cm ☐ andere	
	Leiterquerschnitt	☐ 35 mm² ☐ 50 mm²	☐ 50 mm² ☐ 70 mm² ☐ 95 mm² ☐ 120 mm²	☐ 150 mm² ☐ 185 mm² ☐ 240 mm²
	Isolationsmaterial	☐ H07RN-F ☐ Purwil ☐ andere	☐ H07RN-F ☐ Purwil ☐ andere	
	Anschluss	☐ KBT10BV... ☐ KST10BV... ☐ KBT16BV-NS/M... ☐ KST16BV-NS/M... ☐ Kabelschuh Ø ☐ freies Leitungsende	☐ KBT10BV... (bis 70 mm²) ☐ KST10BV... (bis 70 mm²) ☐ 16BL-CS (ab 70 mm²) ☐ 16BL-CP (ab 70 mm²) ☐ KBT16BV-NS/M.. ☐ KST16BV-NS/M... ☐ Kabelschuh Ø ☐ freies Leitungsende	
	Farbkodierung	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
	Mechanische Kodierung	☐ 10BV: ☐ 16BV	☐ 10BV: ☐ 16BL:	
	Schutzdeckel	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	

Absender

Firma	Tel.
Name	Fax
Abteilung	E-Mail
Adresse	Datum
	Unterschrift
	Sonstiges

www

Interaktives Formular: www.staubli.com/electrical > Downloads > Online-Formulare

Stäubli Electrical Connectors AG Stockbrunnenrain 8 4123 Allschwil/Switzerland
Tel. +41 61 306 55 55 Fax +41 61 306 55 56 ec.ch@staubli.com www.staubli.com/electrical

FORM IS UT Main 11013992-de A1 10.2020